

Compartilhar:



Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC, de 1000 VA e 120 V, Brasil

SMC1000-BR



Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , USB cable


[Descrição geral do produto](#)
[Especificações técnicas](#)
[Documentação](#)
[Downloads de Softwares](#)
[Opções](#)

Saída

[Print Technical Specification](#)

Capacidade de energia de saída	600Watts / 1.0 kVA
Potência Máxima Configurável (Watts)	600Watts / 1.0 kVA
Tensão nominal de saída	120V
Distorção da Tensão de Saída	Menos de 5%
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	50/60Hz +/- 3 Hz



Tempo de Transferência	4ms typical : 8ms maximum
------------------------	---------------------------

Entrada

Tensão nominal de entrada	120V
Frequência de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexão de Entrada	NBR 14136
Comprimento do Cabo	1,83metros
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações	93 - 130V

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria:	Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento	
Tempo de recarga típico	3hora(s)	
Vida útil esperada das baterias (anos)	3 - 5	
Quantidade de RBC™	1	
Capacidade VA/hora da Bateria		
Autonomia	Ver Gráfico de autonomia	Ver Quadro de autonomia
Eficiência	Ver Gráfico de eficiência	

Comunicação & Gerenciamento

Interface Port(s)	RJ-45 Serial , USB
Painel de controle	Console LCD de status e controle multifunção
Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria



Regime nominal de picos de tensão de energia 400000VA

Filtragem Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Dimensões máximas de altura 219mm , 21.9cm

Dimensões máximas de largura 171mm , 17.1cm

Dimensões máximas de profundidade 439mm , 43.9cm

Peso Líquido 17.24kg

Peso para Transporte 19.5kg

Altura do pacote 376mm , 37.6cm

Largura do pacote 328mm , 32.8cm

Profundidade do pacote 595mm , 59.5cm

Cor Black

Unidades por pallet 12.0

Ambiental

Temperatura de operação 0 - 40 °C

Umidade Relativa de Operação 0 - 95 %

Elevação de Operação 0-3000metros

Temperatura de Armazenamento -15 - 45 °C

Umidade Relativa de Armazenamento 0 - 95 %

Elevação de Armazenamento 0-15000metros



Conformidade

Garantia Padrão Reparo ou substituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

RoHS Cumprimento

Diretriz REACH Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)



Registre-se já! Para se manter atualizado sobre informações, novas soluções, eventos e promoções.

Email

OK

QUEM SOMOS

CONECTE-SE CONOSCO

ENCONTRAR UM REVENDEDOR

Código-Postal

PROCURAR

CATÁLOGO KEYCODE



[TERMOS E CONDIÇÕES >](#)

[TERMO DE CONFIDENCIALIDADE >](#)

© 2017, APC by Schneider Electric