

Toshiba

SurePOS 570



**TOGETHER
COMMERCE**



Esqueça a dor de cabeça de ter um equipamento touch-screen desajustado, descalibrado, sem sensibilidade e precisão...

A Toshiba tem a solução de PDV touch mais completa do mercado.

O SurePOS 570 é o POS Touch desenvolvido para o mercado varejista utilizando a tecnologia Touchscreen Infra red.

Um dos grandes diferenciais da tecnologia Infra red é a não necessidade de calibração dos equipamentos, além de ter uma grande sensibilidade ao toque.

A tela vedada, assim como todo seu desenvolvimento especialmente pensado para o uso em ambientes agressivos, está preparada para derramamentos de líquidos

e resiste aos mais rigorosos testes de durabilidade e resistência como toda a linha de equipamentos Toshiba.

Desenvolvido para o trabalho em ambientes hostis, resistente a temperaturas extremas, derramamento de líquidos, utilização de produtos químicos abrasivos na sua limpeza, gordura, poeira e usuários nada cuidadosos. Este PDV suporta tudo isso com elegância e eficiência sem parar o seu frente de loja.

Com sua ampla possibilidade de conexões e periféricos de série, o SurePOS 570 consegue atender aos projetos mais exigentes do mercado.

Podendo ser conectado a dispositivos como Leitor de cartões magnéticos, leitor biométrico, tela cliente de vários tamanhos, segunda tela de vídeo com ou sem touchscreen, para interação com seu cliente.

O SurePOS 570 suporta todos os periféricos de forma profissional, sem perder sua linha elegante e sem fios aparentes, devido ao seu design avançado.

Principais benefícios:

- Moderna tela de toque por infravermelho (Infrared);
- Resistente a derramamento de líquidos;
- Não necessita calibragem;
- Desenvolvido para ambientes extremos com gordura, poeira e resistente a baixas e altas temperaturas;
- Design que possibilita o acesso pela porta de trás para manutenção sem uso de ferramentas;
- Deep Sleep Automation – funcionalidade que reduz consumo de energia.



Opcionais: Novo monitor de 6,5" LCD para o consumidor; Monitor touch 12" e 15" para o consumidor; Leitor de impressão digital biométrico e Leitor de cartão magnético.

Especificações Técnicas

Toshiba SurePOS 570

Modelos de equipamentos	Toshiba SurePOS 570
Processador	2.5 GHZ Intel G540Service
Opções de memória e armazenamento	
Hard Disk Drive	500 GB SATA2 HDD
Memória SSD (Solid State Drive)	64 GB SSD (opcional)
Memória RAM	2GB default DDR3 8GB max total memory
Vídeo	
Tela	15"
Sensor de toque	Touch Infra RED
Memória de vídeo	Até 256MB por meio de DVMT DRIVER Intel
Vídeo	Intel "Integrated graphics device" com saída Dual Video Independente
Conectividade - Portas	
Toshiba Sureports	Verifique no catálogo a descrição completa da conexão Toshiba e seus tipos de conectividade
Portas USB	7 Portas
Porta USB Alimentada	1 Porta USB e 1Porta USB 12V
Portas RS-232	3 Portas DB9 (macho)
Portas RS-232 alimentadas	1 DB9 (fêmea) alimentado com 0V, 5V ou12VDC
Porta para gaveta	2 Portas padrão Toshiba/ IBM
PS/2 Teclado / Mouse	01/01/11
Ethernet RJ45	10/100Mb/1000Mb, Broadcom BCM5755 MAC/PHY com TPM
Porta VGA 15 pinos	1 DB15 VGA
Audio Line-in, Microfone, Line-out	Conexão Traseira
Dimensões (A x L x P)	382mm x 359mm x 253mm
Alto Falantes	Alto-falantes Estéreos Integrados
Slot de Expansão	Slot para cartão PC Express (34/54mm)
Peso	12,3 Kg
Consumo	80% mais eficiente. Veja tabela de consumo.
Periféricos opcionais	
Displays Cliente	Display 2x20 integrado; Display 2x20 montado em haste
Impressoras	Impressoras térmicas Toshiba, Fiscais e Não Fiscais
Monitores Secundários	Toshiba SurePoint™ Solution (de toque e não de toque); monitor VGA 6,5 integrado
Módulo memória Flash	SSD Flash drive 4GB
Wireless (opcional)	Hardware Wireless USB
Leitores (opcional)	Leitor Biométrico Leitor de cartão magnético 3 faixas
Processador de serviços	RenesasH8 2116 Microcontroller, HW Sensor Alerting and SEL logging
Softwares compatíveis	
Sistemas Operacionais Suportados	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 • Microsoft Windows Embedded POSReady 7* (32-bits) • Microsoft Windows 7 Professional* (32-bits) • Microsoft Windows 7 Ultimate* (Suporta 32-bits) • Microsoft Windows 8 Pro (somente modelo 570) • SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 com Service Pack 2 • SUSE Linux Enterprise 11 Desktop com Service Pack 2 • DOS 2000 (Não suporta POSSDOS)
Drivers Suportados	Upos 1.12.1 ou Superior (modelo 566) – UPOS 1.13.5 (modelo 570)
Ferramentas de gerenciamento	IBM Remote Management Agent (RMA); SMBIOS; Wake on LAN® (WOL); Pre-Boot Execution Environment (PXE)
Serviços	
Garantia	1 ano de garantia ON SITE
ServicePAC	Disponíveis de 1 a 3 anos
Vida Útil	Acima de 7 anos
Suporte Técnico	24 x 7 Suporte telefônico (Durante o período de garantia e a contratar a cobertura em ServicePAC adicional)
Tabela de consumo	
Estado	4852-570 Premium Model
Desligado	1.5 watts
Hibernando (S3)	2.2 watts
Standby (S1)	30 watts
Ligado (Idle)	50 watts