

# Toshiba TCx Wave



**TOGETHER  
COMMERCE**



O TCx Wave é a renovação do PDV, com seu design moderno e tecnologia de vanguarda. O Wave chega para conquistar os varejistas mais exigentes do mercado.

Sua tela de 18,5" em formato Wide Screen é o espaço perfeito para apresentar os aplicativos com interfaces gráficas bem trabalhadas; a tecnologia multi-touch possibilita uma infinidade de funções e criações de telas personalizadas para aqueles clientes mais exigentes.

A Toshiba traz para a plataforma de um PDV um produto robusto, completo e elegante, com toda a eficiência e facilidade de navegação de um Tablet, Smartphone com a plataforma multi-conexões e especialmente desenhado para os ambientes mais agressivos.

Sua tela é vedada, assim como todo seu desenvolvimento especialmente pensado para o uso em ambientes agressivos, está preparado para derramamentos de líquidos e resiste aos mais rigorosos testes de durabilidade e resistência como toda a linha de equipamentos Toshiba. Com seu uso intuitivo pela tecnologia multi-touch agora ficou muito mais fácil e bonito apresentar para os clientes sua ferramenta de vendas neste equipamento.

A tecnologia de SSD permite uma agilidade extra para o uso de aplicações onde a consulta e gravações de dados são constantes, diminuindo assim o tempo de execução e melhorando o desempenho de uso.

## Principal benefício:

Wave pode ser utilizado em sua BASE onde possui uma maior oferta de conexões de periféricos e assume uma apresentação de um PDV, pode ainda ser utilizado apenas sua Tela como um Display Inteligente, pois sendo um ALL-IN-ONE tudo o que necessita para funcionar está na chamada "Cabeça" onde é composta pelo display - Touch e a unidade de processamento de dados ou ainda conectado a uma outra base ou plataforma em formato de Totem ou kiosk para demais aplicações em diversos ramos e atividades.



## Especificações Técnicas

Toshiba TCxWave 6140 Séries:	
Modelos de equipamentos	100/ 10D/ E10/ E1D
Processador	Intel Dual Core Celeron 847e (1.1 GHz) 2 x 32KB L1 Cache / 2 x 256KB L2 Cache / 2MB L3 Intel Smart Cache
Chipset	Intel HM65
Opções de memória e armazenamento	
Storage	Solid State Drive SSD 64 GB
Memória RAM	2GB Base DDR3 1333MHz Non-ECC soDimm 2 Sockets, Dual Channel(a) 8GB max total memory
Conectividade - Portas	
Toshiba Sureports	Verifique no catálogo a descrição completa da conexão Toshiba e seus tipos de conectividade
Portas USB	4 Portas USB 2.0
Portas RS-232	Available via USB – RS232 adapter FC 5180
Portas e conexões Base e Wave	<p><b>POS Base</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x 24 V Powered USB 2.0</li> <li>- 3 x 12 V Powered USB 2.0</li> <li>- 3 x PC USB 2.0</li> <li>- 1 x 10/100/1000 Ethernet</li> <li>- 1 x Display Port</li> </ul> <p><b>Wave</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 x PC USB 2.0 (Tailgate)</li> <li>- 1 x PC USB 2.0 (Right side)</li> <li>- 1 x PC USB 2.0 (Under I/O Module if present)</li> <li>- 1 x 10/100/1000 Ethernet</li> <li>- 1 x Display Port</li> </ul> <p>Obs: As Portas do Wave não ficam acessíveis quando conectado a POS Base.</p>
Porta paralela	Não possui
Porta para gaveta	2 Portas padrão Toshiba/ IBM
PS/2 Teclado / Mouse	N/A
Ethernet RJ45	10/100/1000
Vídeo	Processor Graphics - Intel® HD Graphics DirectX 10.1, Open GL 3.1 Up to 1720MB DVMT Video Memory Dual Independent video via Display Port
Display	18.5" (Diagonal) 16:9 Wide Screen LED back lit LCD 1366x768 Native Panel Resolution Cinco Pontos Multi-Touch - interface Capacitiva projetada.
Wireless	Porta USB para Adaptador Wireless USB em local seguro
Audio	Caixas de som interna
Dimensões POS System Wave+base (L x P x A) / Peso	324 mm x 470 mm x 305 mm / 10,4 Kg
Dimensões Wave (L x P x A) / Peso	337 mm x 470 mm x 76 mm / 6,4Kg
Dimensões Base (L x P x A) / Peso	191 mm x 470 mm x 292 mm / 4,0 Kg
Dimensões Leitor Magnético e Display (L x P x A) / Peso	70 mm x 318 mm x 25 mm / 0,3 kg
Periféricos opcionais	
Displays Cliente	2 x 20 Display
Leitor Cartão Magnético	Leitor Bi direcional de cartões magnéticos.
Impressoras	Impressoras térmicas Toshiba, Fiscais e Não Fiscais
Teclados especiais	Apenas em conexão USB
Módulos Gaveteiros	Compacto, Horizontal ou Flip-top
Softwares compatíveis	
Sistemas Operacionais Suportados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Embedded POSReady 2009 (32 bit)</li> <li>• Windows Embedded POSready 7 (32 bits)</li> <li>• Windows 7 Professional 32 bit</li> <li>• Windows 7 Professional 64 bit</li> </ul>
Drivers Suportados	UPOS, JavaPOS or OPOS
Serviços	
Garantia	1 ano de garantia ON SITE
ServicePAC	Disponíveis de 1 a 2 anos
Vida Útil	Acima de 7 anos
Suporte Técnico	24 x 7 Suporte telefônico (Durante o período de garantia e a contratar a cobertura em ServicePAC adicional)